

SolarEdge StorEdge interface

SESTI

STOREDGE™



SolarEdge StorEdge Interface

- Maakt het mogelijk om bepaalde thuisaccu's, zoals de LG Chem RESU, aan te sluiten op een SolarEdge omvormer.
- Eenvoudige installatie en aansluiting van de thuisaccu en de SolarEdge meter.
- Laat zich aansluiten op de SolarEdge omvormer parallel met de PV-strings.
- Kan gebruikt worden om bestaande SolarEdge systemen te upgraden.
- Ontworpen om DC spanning en stroom tijdens installatie, onderhoud of brandbestrijding uit te schakelen.

	SESTI-S1	SESTI-S2	SESTI-S4	
THUISACCU DC-INGANG				
Aantal thuisaccu's per interface	1			
Compatibele thuisaccu's	LG Chem RESU7H	LG Chem RESU10H	LG Chem RESU7H LG Chem RESU10H	
Compatibele omvormers	1-fase niet-HD-Wave omvormers		HD-Wave omvormers	
Max ingangsspanning	1.000			Vdc
Max ingangsstroom	8,5	17,5		Adc
DC-zekeringen in plus en min	12A (op locatie vervangbaar)	25A (op locatie vervangbaar)		
EXTRA FUNCTIES				
Accu communicatie-interface	RS485			
Meter communicatie-interface	RS485			
Accuvoeding	Ja, 12V / 53W			
STOREDGE INTERFACE VOEDING				
AC-ingangsspanning (nominaal)	220 / 230			Vac
AC-ingangsspanningsbereik	184 - 264,5			Vac
AC-frequentie (nominaal)	50 / 60 ± 5			Hz
Max AC-ingangsstroom	300		10	mA
INSTALLATIESPECIFICATIES				
Diameter AC-ingangswartel / kabeldoorsnede	6-13mm / 1-2,5mm ²			
DC-ingang	1xMC4 paar			
Afmetingen (HxBxD)	206,6 x 316 x 117,5			mm
Gewicht	3			kg
Bedrijfstemperatuur	-20 to +60			°C
Beschermingsklasse	IP65			
Installatie	Wandmontage			

